



Kombinált falak elemei

Jelmagyarázat:

- 1.1.2 Rigips tűzgátló gipszkarton építőlemez RF
- 1.2 Rigidur H A1 gipszrost építőlemez
- 2.1.2 Rigiprofil CW (50, 75, 100)
- 2.2.2 Rigiprofil UW (50, 75, 100)
- 3.1 Szigetelő szivacscsík
- 3.2 Ásványgyapot szigetelés (Isover Ultimate Piaro)
- 4.1 Rigips 212/25 önmetsző gyorsépítő csavar
- 4.19 Rigidur Fix csavar 40
- 5.2 Vario hézagoló anyag (1245 széles Rigidur H lapokhoz)
- 5.3 Rigidur Nature Line hézagkitöltő ragasztó (1249 széles Rigidur H lapokhoz)
- 5.5 Papír hézagerősítő szalag

4. A külső réteg Rigidur H 12,5 x 1249 gipszrost lap szerelése:

- A gipszrost lapok szerelésénél is be kell tartani az általános szárazépítési szerelési szabályokat.
- A Rigidur H lapok kiosztása úgy történik, hogy a lapok csatlakozása ne ugyanarra a CW-profilra essen, mint a belső réteg gipszkartonnál.
- A gipszrost lapok CW-profilokhoz rögzítése a gipszkartonon keresztül, 3,5x40-es Rigidur csavarral történik.
- A csavarozási távolság maximum 250 mm.
- A belső réteg gipszkarton és a külső réteg Rigidur lap vízszintes és függőleges hézagai között legalább 200 mm távolság kell legyen.

5. A Rigidur H gipszrost lapokat ragasztásos technikával építjük be Rigidur Nature Line ragasztóval

- Az elsőként felszerelt 1249 mm széles Rigidur H gipszrost lap élére kinyomjuk a ragasztót, majd a következő lapot a ragasztóba nyomjuk. Részletes leírás a Rigidur H ragasztásos hézagolási technikáról a II.2.5.2 fejezetben az 73. oldalon