




Glasroc H Ocean rendszerelemek



Glasroc H Ocean	Rigips Vario H hézagoló anyag	Üvegszálás hézagerosító szalag	Rigips Hydro csavar (25, 35 mm)	Rigiprcfil extra profilanyagzsalal
TERMÉKLEÍRÁS				
<p>Impregnált gipszmaggal és a felületén víztaszító bevonattal ellátott üvegszálhálójával erősített építőlemez. Színoldala alapozóréteggel van ellátva. Így a kerámiaburkolat további alapozás nélkül közvetlenül felragasztható rá. Az építőlemez szerves anyagot nem tartalmaz, így nem képez táptalajt a penésznek, az nem képes megtelepedni rajta. Méret: 12,5x1200x2000 mm</p>	<p>A Glasroc H Ocean építőlemez hézagoló Vario H hézagoló és glettelő anyaggal történik. Csomagolás: 5 kg/zsák</p>	<p>A lapok találkozásánál a hézagoló anyagba ágyazzuk a hézagok megerősítéséhez. Szélesség: 5 cm, 23 m/ tekercs.</p>	<p>Megnövelt korrózióállóságú csavarok, amelyek magas páratartalmú helyiségekben épülő szerkezetekhez is alkalmasak. Szín: ezüst Csomagolás: 1000 db/doboz</p>	<p>Műves teremben épülő gipszkarton szerkezetekhez megnövelt korrózióállóságú profilokat kell használni. A szükséges bevonat Z275 horganyzás vagy azzal egyenértékű más bevonat.</p>