

### III.11 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ANYAGSZÜKSÉGLET 1 M<sup>2</sup> FAL KÉSZÍTÉSÉHEZ

Gipszkarton fal	Habito fal*	Egység	Szerkezet			
			Szimpla profilváz			Dupla profilváz
			2x1 rtg. gk.	2x2 rtg. gk.	2x3 rtg. gk.	4 v. 5. réteg
Rigips gipszkarton építőlemez	Habito építőlemez	m <sup>2</sup>	2,0	4,0	6,0	4,0 (5)
	Vízszintes UW-profil	m	0,8	0,8	0,8	1,6
	Függőleges CW-profil	m	1,9	1,9	1,9	3,8
	Csatlakozó szivacscsík	m	1,3	1,3	1,3	2,6
Gyorsépítő csavarok 212/3,5x25	HartFix csavar 3,5x25	db	24,0	8,0	8,0	8,0
Gyorsépítő csavarok 212/3,5x35	HartFix csavar 3,5x35	db	-	24,0	8,0	24,0
	Gyorsépítő csavarok 212/3,5x55	db	-	-	24,0	-
	Beütődübelek 6/40	db	1,8	1,8	1,8	3,6
Hézagoló anyag (Super, Vario)	Vario hézagoló anyag	kg	0,6	1,2	1,8	1,2
Glettelő anyag a végső felületkezeléshez	ProMix Finish felületi gletteléshez	kg	0,2	0,2	0,2	0,2
	Hézagerősítő szalag	m	3,2	3,2	3,2	3,2
	Ásványgyapot szigetelés	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	2,0

\* Habítóval készült válaszfalak esetében az első réteg Habito után alkalmazhatóak további gipszkarton típusok a rétegekhez (például RB, Blue Acoust c RF és RFI) igénytől függően.

Rigidur fal	Egység	Szimpla profilváz falborítás	
		Második lapréteg csavarozása	
Rigidur gipszrost építőlemez	m <sup>2</sup>	2,0	
Vízszintes UW-profil	m	0,8	
Függőleges CW-profil	m	1,9	
Csatlakozó szivacscsík	m	1,3	
Rigidur 3,5x30 mm csavar	db	23,0	
Beütődübelek 6/40	db	1,3	
Rigidur Nature Line hézagoló ragasztó	ml	10,0	
Ásványgyapot szigetelés	m <sup>2</sup>	1,0	