

Emelt hanggátlású kombinált falak	Egység	Kombinált fal + előtétfal CW 50-es profilvázon	Kombinált fal + 1 előtétfal CD-profilvázra állítható kengyelekkel	Kombinált fal + 2 előtétfal CD-profilvázra állítható kengyelekkel
		3 réteg gipszkarton + 2 x 1 réteg Rigidur gipszrostlap	3 réteg gipszkarton + 2 x 1 réteg Rigidur gipszrostlap	4 réteg gipszkarton + 2 x 1 réteg Rigidur gipszrostlap
		Fal 4	Fal 5	Fal 6
A Rigidur gipszrost lapokat külső rétegeként szereljük.				
Rigidur H gipszrost lap 12,5 x 1245 x 2750	m ²	2,0	2,0	2,0
Rigips tűzgátló gipszkarton RF 12,5 x 1250 x 2000	m ²	3,0	3,0	4,0
Vízszintes UW-75 profil	m	0,8	0,8	0,8
Függőleges CW-50 profil	m	1,9	1,9	1,9
Függőleges CW 50 profil	m	1,9	–	–
Vízszintes UD 30 profil	m	–	0,8	1,6
Függőleges CD 27/60 profil	m	–	1,9	3,8
Állítható kengyel	db	–	3,0	3,0
Csatlakozó csík 30 mm	m	–	1,3	2,6
Csatlakozó csík 50 mm	m	1,3	–	–
Csatlakozó csík 75 mm	m	1,3	1,3	1,3
Rigidur csavar 3,5 x 40 mm vagy 212/3,5 x 35	db	28,0	28,0	28,0
Rigips gyorsépítő csavar 212/3,5 x 25	db	22,0	22,0	34,0
Beütődübel 6/40	db	3,6	3,6	3,6
Hézagoló anyag gipszkarton lapokhoz (Rifino Top, Varío, Super)	kg	1,0	1,0	1,0
Rigidur Nature Line hézagoló ragasztó	ml	10	10	10
Ásványgyapot szigetelés (Akusto 50 mm vagy Ultimate 40 mm)	m ²	1,0+1,0	1,0+1,0	1,0+1,0+1,0